

## P 311 701

Hafner P 311 701 Pneumatisch bediend indirect werkend 3/2-weg aluminium pneumatiekventiel NC (normaal gesloten)(P) uitgevoerd met mechanische veer.

### DOORLAAT


DN07 (1/4")

### AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3 G1/4

### DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.



### TEMPERATUUR BEREIK

Van:  
-10° tot +70°C

### MATERIAAL

Huis: Aluminium geeloxideerd  
Stuurkop: Aluminium  
Afdichting: NBR  
Schuif: RVS  
Inwendige delen: Messing, POM  
Schroeven: RVS

### BEDRIJFSDRUK

Minimaal 1bar  
Maximaal 10bar

### MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

### MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

### BEDIENING

Lucht:  
minimaal 3bar  
maximaal 10bar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)
- Mechanisch veer retour

