

Pneumatisch bediend  
3/2-Weg NC  
RVS pneumatiekventiel

## P 311 701 VES



### P 311 701 VES

Hafner P 311 701 VES Pneumatisch bediend indirect werkend 3/2-weg RVS pneumatiekventiel NC (normaal gesloten)(P) uitgevoerd met mechanische veer.

#### DOORLAAT


DN07 (1/4")

#### AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3 G1/4

#### DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.



#### TEMPERATUUR BEREIK

Van:  
-10° tot +70°C

#### MATERIAAL

Huis: RVS 316L  
Afdichting: PUR en FPM  
Schuif: RVS  
Inwendige delen: RVS

#### BEDRIJFSDRUK

Minimaal 2bar  
Maximaal 10bar

#### MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

#### MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

#### BEDIENING

Lucht:  
minimaal 3bar  
maximaal 10bar

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)
- Mechanisch veer retour

