

**Pneumatisch bediend
3/2-Weg Bistabiel
aluminium pneumatiekventiel**

P 320 801



P 320 801

Hafner P 320 801 Pneumatisch bediend indirect werkend 3/2-weg aluminium pneumatiekventiel bistabiel uitgevoerd met luchtveer.


DOORLAAT
DN08 (1/4")

AANSLUITING

- Binnendraad
- Poort 1, 2, 3 G1/4

DOORSTROMINGSRICHTING

Zie symbool.



TEMPERATUUR BEREIK

Van:
-10° tot +70°C

MATERIAAL

Huis: Aluminium geeloxeerd
Stuurkop: Aluminium
Afdichting: NBR
Schuif: RVS
Inwendige delen: Messing, POM
Schroeven: RVS

BEDRIJFSDRUK

Minimaal 1bar
Maximaal 10bar

MONTAGE

Magneetventiel kan in elke positie gemonteerd worden.

MEDIUM

Gefilterde lucht volgens PNEUROP/ISO klasse 4, ander stuurmedia op aanvraag

BEDIENING

Lucht:
minimaal 2,5bar
maximaal 10bar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Openigstijd: van ~13ms (bij 6bar)
- Sluittijd: van ~16ms (bij 6bar)

